COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHST50 RP DD DP



Цена с НДС: 867 119 руб.

Артикул: **160184**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60 / 120 / 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	440
Максимальная высота стаканов, мм	425
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.6
Ширина, мм	634
Глубина, мм	744
Высота, мм	1529
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	100

Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHST50 RP DD DP применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена оснащена верхними и нижними трехлопастными моющими рукавами, сварной конструкцией бака, электронным управлением, сенсорной панелью, сварной конструкцией бака, плавным поднятием купола, баком с фильтрующей поверхностью, впускным отверстием, системой трехэтапной фильтрации progressive и регулируемыми ножками. Материал корпуса и лицевой панели - нержавеющая сталь AISI 304, материал изоляции купола - термоакустическая.

В поставку входит: парциальная сливная помпа, атмосферный бойлер с помпой ополаскивания и дозатор моющих средств, система контроля ополаскивающих и моющих средств prodose,квадратная корзина для стаканов - 1шт., квадратная корзина для тарелок - 1 шт., вставка для столовых приборов - 1шт.

Технические характеристики:

- Высота открытия купола составляет: 450 мм
- Высота загрузочного окна: 450 мм
- Размер гастроемкостей/подносов: GN1/1, 530*320 мм
- Емкость бака: 15 литров
- Емкость бойлера: 12 литров
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 2-4 бар
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-60°C
- Мощность сливной помпы: 0,04 кВт
- Мощность моечной помпы: 0,47 кВт
- Максимальное открывание двери: 450 мм
- 4 цикла мойки + цикл самоочистки с автоматическим сливом + автоматический слив
- Система быстрого нагрева бака quickready
- Система prorinse
- Система нагрева hotwash
- Система контроля ополаскивания thermostop
- Система слива evolution3
- Держатель корзины крепится к задней панели для облегчения чистки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.