COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHTT50 RP DD ROSM



Цена с НДС: 1 394 442 руб.

Артикул: **259190**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60 / 120 / 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	450
Максимальная высота стаканов, мм	450
Производительность, корзин/час	65
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.2
Ширина, мм	633
Глубина, мм	755
Высота, мм	2264
Вес (без упаковки), кг	113
Вес (с упаковкой), кг	125

Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHTT50 RP DD ROSM применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена оснащена верхними и нижними трехлопастными моющими рукавами, сварной конструкцией бака, электронным управлением, сенсорной панелью, сварной конструкцией бака, плавным поднятием купола, баком с фильтрующей поверхностью, впускным отверстием и регулируемыми ножками. Материал корпуса и лицевой панели - нержавеющая сталь AISI 304, материал изоляции купола - термоакустическая.

В поставку входит: парциальная сливная помпа, атмосферный бойлер с помпой ополаскивания, дозатор моющих средств, система рекуперации тепла NRG, дозатор моющих средств, квадратная корзина для стаканов - 1шт., квадратная корзина для тарелок - 1 шт., вставка для столовых приборов - 1шт.

Технические характеристики:

- Высота открытия купола составляет: 465 мм
- Высота загрузочного окна: 465 мм
- Размер гастроемкостей/подносов: GN1/1, 530*320 мм
- Емкость бака: 22 литра
- Емкость бойлера: 12 литров
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 1-4 бар
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-25°C
- Мощность помпы ополаскивания: 0,2 кВт
- Мощность моечной помпы: 0,7 кВт
- Максимальное открывание двери: 465 мм
- 10 циклов мойки + цикл санитарной обработки + цикл самоочистка и автоматический слив + автоматический слив
- Система быстрого нагрева бака quickready
- Система prorinse
- Система нагрева hotwash
- Система контроля ополаскивания thermostop
- Система слива archimedes
- Держатель корзины крепится к задней панели для облегчения чистки
- Опционально доступен к заказу комплект электронного датчика уровня, комплект сливной помпы

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.