

## Коммерческое предложение от 01.05.2026

### Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHTT5060 RP DD DP

**Цена с НДС: 940 028 руб.**

Артикул: **422317**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60, 120, 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	450
Максимальная высота стаканов, мм	450
Производительность, корзин/час	65
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12.5
Ширина, мм	700
Глубина, мм	755
Высота, мм	1565
Вес (без упаковки), кг	113
Вес (с упаковкой), кг	125

Купольная посудомоечная машина [Apach Chef Line LHTT5060 RP DD DP](#) применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена верхними и нижними трехлопастными моющими рукавами, сварной конструкцией бака, электронным управлением, сенсорной панелью, сварной конструкцией бака, плавным поднятием купола, баком с фильтрующей поверхностью, впускным отверстием и регулируемыми ножками. Материал корпуса и лицевой панели - нержавеющая сталь AISI 304, материал изоляции купола - термоакустическая.

*В поставку входит: парциальная сливная помпа, атмосферный бойлер с помпой ополаскивания, дозатор моющих средств, квадратная корзина для стаканов - 1 шт., квадратная корзина для тарелок - 1 шт., вставка для столовых приборов - 1 шт.*

## Технические характеристики:

- Высота открытия купола составляет: 465 мм
- Высота загрузочного окна: 465 мм
- Размер габаритов/подносов: GN1/1, 530\*320 мм
- Емкость бака: 22 литра
- Емкость бойлера: 12 литров
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 1-4 бар
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-25 °С
- Мощность помпы ополаскивания: 0,2 кВт
- Мощность моечной помпы: 1.5 кВт
- Мощность сливной помпы: 0,04 кВт
- Максимальное открывание двери: 465 мм
- 10 циклов мойки + цикл санитарной обработки + цикл самоочистка и автоматический слив + автоматический слив
- Система быстрого нагрева бака quickready
- Система proinse
- Система нагрева hotwash
- Система контроля ополаскивания thermostop
- Система слива evolution3
- Система трехэтапной фильтрации progressive
- Держатель корзины крепится к задней панели для облегчения чистки
- Опционально доступен к заказу комплект электронного датчика уровня

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.