COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHIT50 RP DD



**Цена с НДС: 883 191 руб.**

Артикул: **179277**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Управление** | электронное |
| **Цикл мойки, сек.** | 60 / 120 / 150 |
| **Размер кассеты, мм** | 500x500 |
| **Максимальный диаметр тарелок, мм** | 440 |
| **Максимальная высота стаканов, мм** | 425 |
| **Производительность, корзин/час** | 60 |
| **Подключение к горячей воде** | Да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | Да |
| **Дозатор моющего средства** | Да |
| **Помпа слива** | Нет |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 9.6 |
| **Ширина, мм** | 634 |
| **Глубина, мм** | 744 |
| **Высота, мм** | 1529 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 110 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 121.4 |

Купольная посудомоечная машина Apach Chef Line LHIT50 RP DD применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена сварной конструкцией бака, электронным управлением, сенсорной панелью, сварной конструкцией бака, плавным поднятием купола, баком с фильтрующей поверхностью, впускным отверстием, системой трехэтапной фильтрации progressive и регулируемыми ножками. Материал корпуса и лицевой панели - нержавеющая сталь AISI 304, материал изоляции купола - термоакустическая.

*В поставку входит: атмосферный бойлер с помпой ополаскивания, дозатор моющих средств, квадратная корзина для стаканов - 1шт., квадратная корзина для тарелок - 1 шт., вставка для столовых приборов - 1шт.*

**Технические характеристики:**

- Высота открытия купола составляет: 450 мм
- Высота загрузочного окна: 450 мм
- Размер гастроемкостей/подносов: GN1/1, 530*320 мм
- Емкость бака: 15 литров
- Емкость бойлера: 12 литров
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 1-4 бар
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-60°C
- Мощность моечной помпы: 0,47 кВт
- Мощность помпы ополаскивания: 0,2 кВт
- Максимальное открывание двери: 450 мм
- 7 циклов мойки + цикл самоочистки
- Система быстрого нагрева бака quickready
- Система prorinse
- Система нагрева hotwash
- Система контроля ополаскивания thermostop
- Система слива archimedes
- Держатель корзины крепится к задней панели для облегчения чистки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.