

Коммерческое предложение от 01.04.2026

Посудомоечная машина Smeg UD515D

Цена с НДС: 2 940 руб.

Артикул: **465031**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	от 70 до 610
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	250
Производительность, корзин/час	51
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 380 до 220
Мощность, кВт	5.2
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	69

Посудомоечная машина [Smeg UD515D](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и 2 рукавами. Материал корпуса, фильтра и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: кассета для 18 тарелок Ø 250 мм ([PB50D01](#)), кассета универсальная с плоским дном ([PB50G01](#)) и кассета для столовых приборов ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1.5 л/ч
- Допустимая температура водопроводной воды: от 15 до 60 °С

- Мощность:
 - Бойлера: 6,1 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - Помпа: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Программы:
 - Стекло (70 сек)
 - Стекло (130 сек)
 - Тарелки (120 сек)
 - Тарелки (180 сек)
 - Кастрюли (250 сек)
 - Программа пользователя (190 - 610 сек)
- Индикация хода/окончания программы, отсутствия соли, ополаскивателя и моющего средства
- Система мытья с мягким стартом насоса: исключение возможности повреждения посуды сильным напором воды
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением: экономия моющего и ополаскивающего средства при каждом цикле
- Сливная помпа с 3х ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка
- Частичное обновление воды в баке и встроенный сливной насос
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой: удобство эксплуатации оборудования
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками и закругленными углами
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.