

Коммерческое предложение от 04.12.2025

Посудомоечная машина Smeg UD515D

Цена с НДС: 2 940 руб.

Артикул: **465031**



Под заказ

| Гарантия | 24 мес. |
|-------------------------------------|---------------|
| Страна-производитель | Италия |
| Цикл мойки, сек. | от 70 до 610 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 250 |
| Производительность, корзин/час | 51 |
| Подключение к горячей воде | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Помпа слива | Да |
| Подключение, В | от 380 до 220 |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 820 |
| Вес (без упаковки), кг | 61 |
| Вес (с упаковкой), кг | 69 |

Посудомоечная машина <u>Smeg UD515D</u> серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и 2 рукавами. Материал корпуса, фильтра и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: кассета для 18 тарелок Ø 250 мм (<u>PB50D01</u>), кассета универсальная с плоским дном (<u>PB50G01</u>) и кассета для столовых приборов (<u>PHOOS02</u>).

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1.5 л/ч
- Допустимая температура водопроводной воды: от 15 до 60 °C

- Мощность:
 - ∘ Бойлера: 6,1 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - ∘ Помпа: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Программы:
 - Стекло (70 сек)
 - Стекло (130 сек)
 - Тарелки (120 сек)
 - Тарелки (180 сек)
 - Кастрюли (250 сек)
 - Программа пользователя (190 610 сек)
- Индикация хода/окончания программы, отсутствия соли, ополаскивателя и моющего средства
- Система мытья с мягким стартом насоса: исключение возможности повреждения посуды сильным напором воды
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением: экономия моющего и ополаскивающего средства при каждом цикле
- Сливная помпа с 3х ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка
- Частичное обновление воды в баке и встроенный сливной насос
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой: удобство эксплуатации оборудования
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками и закругленными углами
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.