

**Коммерческое предложение от 19.01.2026****Посудомоечная машина Smeg UD515D****Цена с НДС: 2 940 руб.****Артикул: 465031****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	24 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Цикл мойки, сек.</b>	от 70 до 610
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Максимальный диаметр тарелок, мм</b>	250
<b>Производительность, корзин/час</b>	51
<b>Подключение к горячей воде</b>	Нет
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	Да
<b>Дозатор моющего средства</b>	Да
<b>Помпа слива</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	от 380 до 220
<b>Мощность, кВт</b>	5.2
<b>Ширина, мм</b>	600
<b>Глубина, мм</b>	600
<b>Высота, мм</b>	820
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	61
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	69

Посудомоечная машина [Smeg UD515D](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и 2 рукавами. Материал корпуса, фильтра и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

*В поставку входят: кассета для 18 тарелок Ø 250 мм ([PB50D01](#)), кассета универсальная с плоским дном ([PB50G01](#)) и кассета для столовых приборов ([PHOOS02](#)).*

**Технические характеристики:**

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1.5 л/ч
- Допустимая температура водопроводной воды: от 15 до 60 °C

- Мощность:
  - Бойлера: 6,1 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - Помпа: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Программы:
  - Стекло (70 сек)
  - Стекло (130 сек)
  - Тарелки (120 сек)
  - Тарелки (180 сек)
  - Кастрюли (250 сек)
  - Программа пользователя (190 - 610 сек)
- Индикация хода/окончания программы, отсутствия соли, ополаскивателя и моющего средства
- Система мытья с мягким стартом насоса: исключение возможности повреждения посуды сильным напором воды
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением: экономия моющего и ополаскивающего средства при каждом цикле
- Сливная помпа с 3х ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка
- Частичное обновление воды в баке и встроенный сливной насос
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой: удобство эксплуатации оборудования
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками и закругленными углами
- Терmostop для соблюдения требования ХАССП

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.