COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Посудомоечная машина Smeg UG425DS



**Цена с НДС: 285 113 руб.**

Артикул: **538024**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Цикл мойки, сек.** | 50 / 60 / 70 / 120 / 130 / 240 |
| **Размер кассеты, мм** | 500x500 |
| **Максимальный диаметр тарелок, мм** | 250 |
| **Производительность, корзин/час** | 72 |
| **Подключение к горячей воде** | Нет |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | Да |
| **Дозатор моющего средства** | Да |
| **Помпа слива** | Да |
| **Подключение, В** | 220 / 380 |
| **Мощность, кВт** | 4.8 |
| **Ширина, мм** | 460 |
| **Глубина, мм** | 600 |
| **Высота, мм** | 705 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 47 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 55 |

Посудомоечная машина Smeg UG425DS серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и 2 рукавами. Материал корпуса, фильтра и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

*В поставку входят:* универсальная кассета с плоским дном *(WB40G01), кассета для стаканов (WB40G02) и кассета для столовых приборов (PHO0S01).*

**Технические характеристики:**

- Высота проема: 300 мм
- Двойня изоляция стенок и дверцы
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности

посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Программы мойки:
    - ECO - 50 сек.
    - E – стекло - 60 сек.
    - N – стекло - 70 сек.
    - H – стекло - 130 сек.
    - Пиво - 240 сек.
    - Чашки - 120 сек.
    - E – тарелки - 120 сек.
    - H – тарелки - 150 сек.
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.