

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Посудомоечная машина Smeg SWT260D-1

**Цена с НДС: 490 208 руб.**

Артикул: **247251**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	360, 540, 780, 1200, 1500, 5400, 6000
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	250
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 220 до 380
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	580
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	84

Посудомоечная машина [Smeg SWT260D-1](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и рукавами. Материал корпуса и моющих рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

*В поставку входят: дозатор ополаскивающего средства, интегрированный в промежуточной дверце, дозатор порошкообразного моющего средства, интегрированный в дверце, 1 корзина в ряд для столовых приборов и 1 корзина в ряд для стаканов, чашек и блюдец.*

#### Технические характеристики:

- Производительность: 2 кассеты/цикл
- Мощность:
  - При напряжении 380 В: 6,74 кВт
  - При напряжении 220 В: 3,5 кВт

- 7 программ мойки:
  - Цикл хрустальной и стеклянной посуды (9 мин.)
  - Средний цикл (13 мин.)
  - Долгий цикл (20 мин.)
  - Интенсивный цикл (25 мин.)
  - 2 цикла термодезинфекции (90 и 100 мин.)
  - Функция замачивания (6 мин.)
- 2 программы термодезинфекции при температуре 93 °C
- Мягкий старт насоса мойки
- Контроль температуры воды ополаскивания
- Ополаскивание при постоянном давлении
- Интегрированный фильтр бака
- Система конденсации пара
- Система с двойной загрузкой - 2 уровня для промежуточной корзины - нижний уровень для чашек и стаканов и верхний уровень для тарелок и тарелочек
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 мощных рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированная дверца с дополнительной изоляцией и уплотнителем
- Блокировка безопасности закрытия дверцы и автоматическое открытие в конце цикла
- Полностью электронное управление
- Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Опционально доступна к заказу система AquaStop

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.