COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY511DW



Цена с НДС: 303 454 руб.

Артикул: **401816**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70 / 120 / 130 / 180 / 190 / 250 / 690
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	60
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	620
Глубина, мм	736
Высота, мм	2007
Вес (без упаковки), кг	97
Вес (с упаковкой), кг	112.5

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY511DW серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем, рукавами и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном *(*PB50G02*)*, кассета для тарелок *(*PB50D01*) и* кассета для столовых приборов с 8 отсеками *(*PHOOS02*).*

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:
  - Бак: 2,2 кВт

    - Бойлер: 9 кВт
    - Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм
- 6 программ мойки:
    - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - H – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - E – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - H – тарелки - 180 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - Кастрюли - 250 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - PR-пользователь - от 190 до 610 сек. - температура ополаскивания 85 °C
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цветовая индикация моечного процесса
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.