

Коммерческое предложение от 29.05.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY511DSW

Цена с НДС: 339 890 руб.

Артикул: **738598**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70, 120, 130, 180, 190, 250, 690
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	51
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	620
Глубина, мм	736
Высота, мм	2007
Вес (без упаковки), кг	119
Вес (с упаковкой), кг	134

Купольная посудомоечная машина [Smeg HTY511DSW](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем, рукавами и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 8 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:
 - Бак: 2,2 кВт

- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм
- 6 программ мойки:
 - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - H – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - E – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - H – тарелки - 180 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Кастрюли - 250 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - PR-пользователь - от 190 до 610 сек. - температура ополаскивания 85 °С
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цветовая индикация моечного процесса
- Встроенный водоумягчитель непрерывного действия
- Двойная изоляция стенок и дверцы
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего и ополаскивающего средства, настраиваемый с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.