

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY625D

Цена с НДС: 530 393 руб.

Артикул: **676404**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|---|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Управление | электронное |
| Цикл мойки, сек. | 50 / 60 / 70 / 120 / 130 / 150 / 160 / 240 / 420 / 1500 |
| Размер кассеты, мм | 500x500, 600x500 |
| Производительность, корзин/час | 72 |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Помпа слива | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Ширина, мм | 730 |
| Глубина, мм | 760 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес (без упаковки), кг | 128 |
| Вес (с упаковкой), кг | 141 |

Купольная посудомоечная машина [Smeg HTY625D](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и рукавами. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB60G01](#)), кассета для тарелок ([PB60D01](#)) и кассета для столовых приборов с 8 отсеками ([PHOOS03](#)).

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
 - Бак: 25 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 1,8 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 10 кВт
- Полезная высота загрузки: 420 мм
- 14 программ мойки:
 - ECO - 50 сек. - температура ополаскивания 71 °C
 - E - стекло - 60 сек. - температура ополаскивания 71 °C
 - N - стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °C
 - H - стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °C
 - Пиво - 240 сек. - температура ополаскивания 25 °C
 - Чашки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - E - тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - H - тарелки - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - Противни - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - Кастрюли - 160 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - A0-30 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - A0-60 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - PR-пользователь - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
 - Столовые приборы - 420 сек. - температура ополаскивания 85 °C
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Спящий режим - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить
- Возможность мыть корзины и противни размером 600x400 мм (макс. высота - 350 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.