COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY625DS



Цена с НДС: 589 888 руб.

Артикул: **426247**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	50 / 60 / 70 / 120 / 130 / 150 / 160 / 240 / 420 / 1500
Размер кассеты, мм	500x500, 600x500
Производительность, корзин/час	72
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10
Ширина, мм	730
Глубина, мм	760
Высота, мм	2000
Вес (без упаковки), кг	132
Вес (с упаковкой), кг	147

Купольная посудомоечная машина Smeg HTY625DS серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и рукавами. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном *(*PB60G01*)*, кассета для тарелок *(*PB60D01*)* *и* кассета для столовых приборов с 8 отсеками *(*PHOOS03*)*.

Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
  - Бак: 25 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:

    - Бак: 1,8 кВт
    - Бойлер: 9 кВт
    - Макс. потребляемая: 10 кВт
- Полезная высота загрузки: 420 мм
- 14 программ мойки:
    - ECO - 50 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - E – стекло - 60 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - H – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °C
    - Пиво - 240 сек. - температура ополаскивания 25 °C
    - Чашки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - E – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - H – тарелки - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - Противни - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - Кастрюли - 160 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - A0-30 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - A0-60 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - PR-пользователь - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
    - Столовые приборы - 420 сек. - температура ополаскивания 85 °C
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Спящий режим - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить
- Возможность мыть корзины и противни размером 600x400 мм (макс. высота - 350 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.