

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-115 FT

**Цена с НДС: 115 995 руб.**

Артикул: **544744**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1400
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 6.7 до 14
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.8
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	128

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM 115 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте пульт дистанционного управления, капиллярная трубка, выносной щит управления и прессостат низкого и высокого давлений.*

#### Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 10°C
- Расход воздуха:
  - Конденсатор: 900 м3/ч
  - Воздухоохладитель: 600 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 250 мм
  - Воздухоохладитель: 254 мм
- Диаметр трубопровода:
  - Всасывающая линия: 1/2"
  - Жидкостная линия: 3/8"
- Доза заправки R404a: 0,55 кг

- Поверхность теплообмена: 4 м<sup>2</sup>
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м\*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора:
  - Конденсатор: 0,05 кВт
  - Воздухоохладитель: 0,075 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 4,9 А
  - Пусковой: 32 А
  - Максимальный: 8 А
- Габариты внутреннего блока: 440x448x247 мм
- Габариты в упаковке: 1250x800x800 мм
- Наружный блок:
  - Герметичный компрессор Tecumseh Europe CAJ 9510 z
  - Пластинчато-трубчатый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Сдвоенное реле защиты по высокому и низкому давлению
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 °С при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м<sup>3</sup>
- Суточный оборот камеры не более 10%
- Для монтажа потребуется:
  - Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
  - Медная труба необходимой длины
  - Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
  - В случае установки внешнего блока на стену необходимо дополнительно приобрести кронштейны крепления

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.