


## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-565 FT

**Цена с НДС: 532 122 руб.**

Артикул: **685601**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	6200
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 59 до 101
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.4
Вес (без упаковки), кг	279
Вес (с упаковкой), кг	310

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM 565 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Расход воздуха:
  - Конденсатор: 6500 м3/ч
  - Воздухоохладитель: 10680 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 1 x 500 мм
  - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м\*
- Мощность оттайки: 6 кВт
- Мощность вентилятора:
  - Конденсатор: 0,42 кВт
  - Воздухоохладитель: 0,54 кВт
- Максимальный ток: 16 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 4

- Габариты в упаковке: 1250x750x1125/2250x750x775 мм
- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Copeland ZF25, либо аналог
- Удобное крепление к потолку
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 °С при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м<sup>3</sup>
- Суточный оборот камеры не более 10%
- Для монтажа потребуется:
  - Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
  - Медная труба необходимой длины
  - Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
  
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.