

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-316 FT

Цена с НДС: 153 271 руб.

Артикул: **694787**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1750
Объем холодильной камеры, м ³	от 6 до 12
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.6
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	145

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM 316 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 2670 м³/ч
 - Воздухоохладитель: 2670 м³/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм
 - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*
- Мощность оттайки: 1,8 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,135 кВт

- Воздухоохладитель: 0,135 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 2,8 А
 - Максимальный: 6,3 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Габариты в упаковке: 1250x900x725 мм
- Габариты внутреннего блока: 769x434x531 мм

- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH 2480 z
 - Пластинчато-трубчатый конденсатор
 - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.