COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-108 FT Evolution

Цена с НДС: 100 800 руб.

Артикул: **740424**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	661
Объем холодильной камеры, м^3	3.8от 1.8 до 3.8
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	0.8
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	108

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM 108 FT Evolution используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15°С
- Расход воздуха:
  - Конденсатор: 900 м3/ч
  - Воздухоохладитель: 600 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 250 мм
  - Воздухоохладитель: 1х250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 0,6 кВт
- Мощность вентилятора:
  - Конденсатор: 0,055 кВт

    - Воздухоохладитель: 0,075 кВт
- Ток:
    - Номинальный: 4 А
    - Максимальный: 8,2 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Габариты в упаковке: 1250x900x625 мм
- Габариты внутреннего блока: 662x273x510 мм

- Наружный блок:
    - Герметичный компрессор Tecumseh Europe CAJ 2446 z
    - Микроканальный конденсатор МК
    - Осевой вентилятор обдува конденсатора
    - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
    - Испаритель
    - Вентилятор обдува
    - ТЭН оттайки испарителя
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.