

Коммерческое предложение от 16.11.2025

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-434 FT (опция -30°C)

Цена с НДС: 271 469 руб.

Артикул: 455975



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия Температурный режим, °С от -25 до -15 R404 **Хладагент** Холодопроизводительность, Вт 3400 Объем холодильной камеры, м³ от 19 до 41 Тип низкотемпературная Подключение, В 380 Мощность, кВт 2.8 Вес (без упаковки), кг 90 Вес (с упаковкой), кг 165

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM 434 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

• Конденсатор: ПТТО

• Температурный режим: от -25 до -15°C

• Расход воздуха:

Конденсатор: 5340 м3/ч

∘ Воздухоохладитель: 2670 м3/ч

• Диаметр крыльчатки:

Конденсатор: 2х350 ммВоздухоохладитель: 350 мм

• Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм

• Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*

• Мощность оттайки: 1,8 кВт

• Мощность вентилятора:

∘ Конденсатор: 0,27 кВт

• Воздухоохладитель: 0,135 кВт

- Ток:
- Номинальный: 4,6 АМаксимальный: 10,5 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Габариты в упаковке: 1450x1200x775 мм
- Габариты внутреннего блока: 764х449х520 мм
- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAG 2516 z
 - Пластинчато-трубчатый конденсатор
 - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.