COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-231/220 FT Evolution



Цена с НДС: 131 297 руб.

Артикул: **623137**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2600
Объем холодильной камеры, м^3	35от 17 до 35
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.4
Вес (без упаковки), кг	116
Вес (с упаковкой), кг	149

Среднетемпературная сплит-система Intercold MCM 231/220 FT Evolution используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 10°С
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Диаметр крыльчатки: 2х 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора: 0,14 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 10,3 А
  - Максимальный: 16,4 А
- Габариты в упаковке: 1150х1200х625 мм
- Габариты внутреннего блока: 811х510х283 мм

- Наружный блок:
    - Герметичный компрессор МК / ПТТО
    - Осевой вентилятор обдува
- Внутренний блок:
    - Испаритель
    - Вентилятор обдува
    - ТЭН оттайки испарителя
- Пластинчато-трубчатый конденсатор
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- ТЭН из нержавеющей стали AISI 304
- Крепление ТЭНов из пружинных сортов стали
- Вулканизированная изоляция
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.