

**Коммерческое предложение от 24.01.2026****Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-335 FT Evolution****Цена с НДС: 172 522 руб.****Артикул: 812868****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 5
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	2600
<b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b>	от 21 до 45
<b>Тип</b>	среднетемпературная
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	1.5
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	117
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	150

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM 335 FT Evolution](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.*

**Технические характеристики:**

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Расход воздуха: 2670 м3/ч
- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м\*
- Мощность оттайки: 1,8 кВт
- Мощность вентилятора: 0,135 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 4,3 А
  - Максимальный: 7,7 А
- Габариты в упаковке: 1250x900x775 мм
- Габариты внутреннего блока: 662x626x535 мм

- Наружный блок:
  - Герметичный компрессор
  - Осевой вентилятор обдува
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
- Пластинчато-трубчатый конденсатор
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- ТЭН из нержавеющей стали AISI 304
- Крепление ТЭНов из пружинных сортов стали
- Вулканизированная изоляция
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

**Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.