

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-447 FT (опция -30 °С)

Цена с НДС: 369 870 руб.

Артикул: **635748**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4600
Объем холодильной камеры, м ³	от 48 до 82
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.8
Вес (без упаковки), кг	225
Вес (с упаковкой), кг	270

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM 447 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте пульт дистанционного управления, капиллярная трубка, выносной щит управления и прессостат низкого и высокого давлений.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 4400 м3/ч
 - Воздухоохладитель: 6600 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2х 350 мм
 - Воздухоохладитель: 3х 350 мм
- Диаметр трубопровода:
 - Всасывающая линия: 7/8"
 - Жидкостная линия: 1/2"
- Доза заправки R404a: 6 кг

- Поверхность теплообмена: 22 м²
- Шаг ребер воздухоохладителя: 6 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 3,3 кВт
- Мощность вентилятора:
- Конденсатор: 0,27 кВт
- Воздухоохладитель: 0,135 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 6,7 А
 - Пусковой: 62 А
 - Максимальный: 14 А
- Габариты в упаковке: 1800x1250x850 мм
- Габариты внутреннего блока: 1604x376x532 мм
- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAG 2525 z
 - Пластинчато-трубчатый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Сдвоенное реле защиты по высокому и низкому давлению
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более -5 °С при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м³
- Суточный оборот камеры не более 10%

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.