

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-218 FT Evolution (опция -30 °С)

Цена с НДС: 133 388 руб.

Артикул: **481720**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1600
Объем холодильной камеры, м ³	от 12 до 25
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.1
Вес (без упаковки), кг	116
Вес (с упаковкой), кг	149

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM 218 FT Evolution](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до +5 °С
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 1200 м3/ч
 - Воздухоохладитель: 1200 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2x 250 мм
 - Воздухоохладитель: 2x 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,14 кВт
 - Воздухоохладитель: 0,14 кВт

- Ток:
 - Номинальный: 6,7 А
 - Максимальный: 11,3 А
- Габариты в упаковке: 1150x1200x625 мм
- Габариты внутреннего блока: 811x510x283 мм

- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Удобное крепление к потолку
- Съёмные боковины
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.