

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-115 FT Evolution (опция -10 °С)

Цена с НДС: 99 259 руб.

Артикул: **809138**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1400
Объем холодильной камеры, м ³	от 6.7 до 14
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.8
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	128

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM 115 FT Evolution](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, воздухоохладителем с установленными ТЭНами и вентиляторами, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 900 м³/ч
 - Воздухоохладитель: 600 м³/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 250 мм
 - Воздухоохладитель: 250 мм
- Доза заправки R404a: 0,55 кг
- Поверхность теплообмена: 4 м²
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 0,6 кВт
- Мощность вентилятора:

- Конденсатор: 0,05 кВт
- Воздухоохладитель: 0,075 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 5,4 А
 - Максимальный: 8 А
- Габариты в упаковке: 1250x900x625 мм
- Габариты внутреннего блока: 482x510x273 мм
- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe CAJ4517Z, либо аналог
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- Удобное крепление к потолку
- Съёмные боковины
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 °C при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м³
- Суточный оборот камеры не более 10%
- Для монтажа потребуются:
 - Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
 - Медная труба необходимой длины
 - Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
 - В случае установки внешнего блока на стену необходимо дополнительно приобрести кронштейны крепления

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.