

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Воздухоохладитель Intercold BO-1250-4

Цена с НДС: 25 672 руб.

Артикул: **303638**

Под заказ



| | |
|------------------------|---------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 448 |
| Высота, мм | 247 |
| Вес (без упаковки), кг | 12 |
| Вес (с упаковкой), кг | 13.2 |

Воздухоохладитель [Intercold BO-1250-4](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. Материал корпуса - алюминиевая панель, материал теплообменника - медные трубы с гофрированными ребрами.

Технические характеристики:

- Расход воздуха: 540 м3/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K, T_o=0^{\circ}C$: 1,47 кВт
 - $\Delta T=10K, T_o=-10^{\circ}C$: 1,3 кВт
 - $\Delta T=7K, T_o=-25^{\circ}C$: 0,66 кВт
- Мощность вентилятора: 0,075 кВт
- Мощность ТЭНов: 0.6 кВт
- Площадь поверхности: 4,92 м2
- Шаг ламелей: 4,2 мм
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Присоединительные патрубки:
 - Вход: 10 мм
 - Выход: 12 мм
- Количество вентиляторов: 1 шт
- Мощные осевые вентиляторы оборудованы однофазными четырехполюсными электродвигателями
- Электрическая система оттаивания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.