COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-342 FT (опция -30°C)

Цена с НДС: 244 661 руб.

Артикул: **716476**

Есть в наличии





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3650
Объем холодильной камеры, м^3	75от 29 до 75
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.1
Вес (без упаковки), кг	131
Вес (с упаковкой), кг	165

Среднетемпературная сплит-система Intercold MCM 342 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 5°C
- Расход воздуха:
  - Конденсатор: 2670 м3/ч
  - Воздухоохладитель: 5340 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 1x 350 мм
  - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*
- Мощность оттайки: 3,9 кВт
- Мощность вентилятора:
  - Конденсатор: 0,135 кВт
  - Воздухоохладитель: 0,135 кВт
- Ток:

    - Номинальный: 5,3 А
    - Максимальный: 9,4 А
- Габариты в упаковке: 1350x1200x775 мм
- Габариты внутреннего блока: 662x626x535

- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH4540Z, либо аналог
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- Удобное крепление к потолку
- Съемные боковины
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м3
- Суточный оборот камеры не более 10%
- Для монтажа потребуется:
    - Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
    - Медная труба необходимой длины
    - Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
    - В случае установки внешнего блока на стену необходимо дополнительно приобрести кронштейны крепления

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.