COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-231/220 FT Evolution (опция -30°C)



Цена с НДС: 153 723 руб.

Артикул: **737516**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2600
Объем холодильной камеры, м³	35от 17 до 35
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.4
Вес (без упаковки), кг	116
Вес (с упаковкой), кг	149

Среднетемпературная сплит-система Intercold MCM 231/220 FT Evolution используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -5 до 10°C
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Диаметр крыльчатки: 2х 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора: 0,14 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 10,3 А
  - Максимальный: 16,4 А
- Габариты в упаковке: 1150х1200х625 мм
- Габариты внутреннего блока: 811х510х283 мм

- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe CAJ4517Z, либо аналог
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- Удобное крепление к потолку
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм
- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м3
- Суточный оборот камеры не более 10%
- Для монтажа потребуется:
    - Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
    - Медная труба необходимой длины
    - Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
    - В случае установки внешнего блока на стену необходимо дополнительно приобрести кронштейны крепления

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.