

Коммерческое предложение от 07.08.2025

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-443 FT

Цена с НДС: 293 798 руб.

Артикул: **221450**



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия Температурный режим, °С от -25 до -15 **Хладагент** R404 Холодопроизводительность, Вт 4200 Объем холодильной камеры, м³ от 28 до 62 Тип низкотемпературная Подключение, В 380 Мощность, кВт 3.5

106

270

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 443 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Вес (без упаковки), кг

Вес (с упаковкой), кг

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

• Конденсатор: ПТТО

• Температурный режим: от -5 до 5°C

• Расход воздуха:

∘ Конденсатор: 5340 м3/ч

∘ Воздухоохладитель: 5340 м3/ч

• Диаметр крыльчатки:

∘ Конденсатор: 2x350 мм

Воздухоохладитель: 2х350 мм

• Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм

Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*

• Мощность оттайки: 3,9 кВт

• Мощность вентилятора:

∘ Конденсатор: 0,27 кВт

• Воздухоохладитель: 0,135 кВт

Tok:

- Номинальный: 6,1 АМаксимальный: 13,8 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Габариты в упаковке: 1450x1200x775 мм
- Габариты внутреннего блока: 1218х449х520 мм
- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAG 2522 z
 - Микроканальный конденсатор ПТТО
 - Осевой вентилятор обдува конденсатора
 - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- Пластинчато-трубчатый конденсатор
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.