COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-6131 FT



Цена с НДС: 1 119 594 руб.

Артикул: **293292**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	12000
Объем холодильной камеры, м^3	191от 95 до 191
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.1
Вес (без упаковки), кг	216
Вес (с упаковкой), кг	390

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM 6131 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15°С
- Расход воздуха: 21600 м3/ч
- Диаметр крыльчатки: 2х630 мм
- Поверхность теплообмена: 22 м2
- Шаг ребер воздухоохладителя: 6 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 22 м
- Мощность оттайки: 6,6 кВт
- Мощность вентилятора:
- Конденсатор: 1,6 кВт
- Воздухоохладитель: 0,86 кВт
- Ток:
- Номинальный: 6,7 А
- Пусковой: 62 А
- Максимальный: 14 А

- Габариты в упаковке: 2000x1700x1000 мм
- Габариты внутреннего блока: 1760x755x674 мм

- Пульт дистанционного управления
- Реле контроля сети
- Регулятор вращения вентилятора конденсатора
- Ресивер хладагента
- Соленоидный вентиль
- Дополнительный ТЭН обогрева картера компрессора
- Наружный блок:
    - Компрессор
    - Пластинчато-трубчатый конденсатор
    - Вентилятор обдува
    - Фильтр-осушитель
    - Сдвоенное реле защиты по высокому и низкому давлению
- Внутренний блок:
    - Испаритель
    - Вентилятор обдува
    - ТЭН оттайки испарителя
    - Поддон сбора конденсатора

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.