COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-583 FT

Цена с НДС: 599 331 руб.

Артикул: **572912**

Есть в наличии





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	8300
Объем холодильной камеры, м^3	167от 100 до 167
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.8
Вес (без упаковки), кг	180
Вес (с упаковкой), кг	330

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM 583 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15°С
- Расход воздуха:
  - Конденсатор: 6500 м3/ч
  - Воздухоохладитель: 10680 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 500 мм
  - Воздухоохладитель: 4х350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*
- Мощность оттайки: 6 кВт
- Мощность вентилятора:
  - Конденсатор: 0,42 кВт
  - Воздухоохладитель: 0,54 кВт

- Ток:
    - Максимальный: 25 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 4
- Габариты в упаковке: 2150x449x520 мм
- Габариты внутреннего блока: 1760x755x674 мм

- Наружный блок:
    - Герметичный компрессор Copeland ZF34
    - Пластинчато-трубчатый конденсатор
    - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
    - Испаритель
    - Вентилятор обдува
    - ТЭН оттайки испарителя
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.