

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-583 FT

Цена с НДС: 599 331 руб.

Артикул: **572912**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	8300
Объем холодильной камеры, м ³	от 100 до 167
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.8
Вес (без упаковки), кг	180
Вес (с упаковкой), кг	330

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM 583 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте щит управления с контроллером и силовой частью.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 6500 м3/ч
 - Воздухоохладитель: 10680 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 500 мм
 - Воздухоохладитель: 4x350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*
- Мощность оттайки: 6 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,42 кВт
 - Воздухоохладитель: 0,54 кВт

- Ток:
 - Максимальный: 25 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 4
- Габариты в упаковке: 2150x449x520 мм
- Габариты внутреннего блока: 1760x755x674 мм

- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор Copeland ZF34
 - Пластинчато-трубчатый конденсатор
 - Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Комплектуемые самых надежных европейских производителей

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.