COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Зонт вытяжной Vesta TA-1 с гидрофильтром и сигнализатором

Цена с НДС: 358 050 руб.

Артикул: **105050**

Есть в наличии



Страна-производитель	Россия
Производительность, м³/ч	4000
Подключение, В	220
Ширина, мм	1300
Глубина, мм	1275
Высота, мм	900
Вес (без упаковки), кг	220
Вес (с упаковкой), кг	240

Зонт вытяжной Vesta TA-1 используется совместно с угольными печами и мангалами Vesta и предназначен для очистки воздуха от пара, гари и жира на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Благодаря расположению над печью, вытяжной зонт не занимает полезную площадь на кухне или в подсобных помещениях. Модель оснащена искрогасителем, встроенным гидрофильтром, сигнализатором температуры и баком для воды.

Особенности:

- 3 режима работы:
  - Основной: электричество и подача воды включены. Автоматические включение, залив воды и выключение. Насос распыляет воду
  - Аварийный: электричество отсутствует, подвод воды временно отключен. Искрогашение «сухое», без распыления воды
  - Самоочистка: удаление внутренних отложений сажи, жиров, золы и дегтя (частота обслуживания: 1 раз в месяц)
- 5 ступеней гашения искр и очистки газов:
  - Первый лабиринтный фильтр гасит мелкие искры и сажу, охлаждает дым
  - Разворот потока на 180 градусов над водой и резкая потеря скорости дымовых газов осаждает потухшие искры, золу и сажу в воде за счёт инерции
  - Четырехслойная водяная завеса дополнительно охлаждает дым, осаждает сажу, золу, жир и деготь
  - Второй лабиринтный фильтр улавливает капли воды, жира и деготь, осушает воздух
  - Встроенный насос создает водяные завесы и обеспечивает циркуляцию воды в ванне искрогасителя
- Лабиринтные фильтры можно промывать в посудомоечной машине
- Удобство обслуживания: операции по разборке, чистке, ремонту искрогасителя проводятся с передней стороны, детали и узлы легко доступны

Дополнительные характеристики:

- Степень очищения дымовых газов:
    - Искры: 100%
    - Пламя: 100%
    - Сажа: 95%
    - Жир и деготь: 90%
    - Запах и дым: до 60%
- Охлаждение дыма: от 200 до 35 °C
- Диаметр отверстия под воздуховод: 400 мм
- Габариты в упаковке: 1620x1360x1100 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.