COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEO051TA



Цена с НДС: 847 899 руб.

Артикул: **611438**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	5
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1, 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	70
Холодильный агрегат	встроенный
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	35
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	25
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2
Ширина, мм	820
Глубина, мм	790
Высота, мм	900
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	150

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEO051TA используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для максимально быстрой заморозки и охлаждения различных продуктов питания. Модель оснащена сенсорным управлением, автоматическим режимом работы, оттайкой горячим газом, сливным поддоном, ручкой, дверью с магнитным замком и регулируемыми ножками. Материал внешних и боковых панелей - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 18/10 (толщина 0.6 мм), материал дверцы - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 18/10 (толщина 0.8 мм), материал внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 18/10, материал изоляции - пенополиуретан толщиной 60 мм без HCFC.

Технические характеристики:

- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C

- Встроенный каталог рецептов.
- Разъем USB.
- Нагревательный элемент защиты от конденсата на коробе под магнитной прокладкой.
- Запатентованная система подачи влаги в варочную камеру.
- Емкостный сенсорный дисплей 7 дюймов IPS высокого разрешения и простого использования на дверце.
- Быстросъемное крепление для душа в комплекте поставки.
- Серийно электроклапан заливки воды.
- Термопредохранитель для защиты компрессора.
- Микровыключатель остановки вентиляции при открытии дверцы.
- Емкости: 5 x 1/1 GN - расстояние между направляющими: 60 мм, 4x600x400 - расстояние между направляющими: 75 мм.
- Шоковое охлаждение, приготовление, поддержание температуры блюд, размораживание, расстойка.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.