

## Коммерческое предложение от 26.10.2025

## Камера шоковой заморозки Lainox ZOOM BOOSTED ZO202B

Цена с НДС: 2 734 979 руб.

Артикул: 347669



## Под заказ

| Гарантия                                  | 12 мес. |
|---|---------|
| Страна-производитель                      | Италия  |
| Тип гастроемкости/противня                | GN 1/1  |
| Цикл охлаждения, мин                      | 90      |
| Производительность цикла охлаждения, кг   | 180     |
| Цикл заморозки, мин                       | 240     |
| Производительность цикла<br>заморозки, кг | 120     |
| Подключение, В                            | 380     |
| Мощность, кВт                             | 4.2     |
| Ширина, мм                                | 1475    |
| Глубина, мм                               | 1500    |
| Высота, мм                                | 2300    |
| Вес (без упаковки), кг                    | 502.4   |
| Вес (с упаковкой), кг                     | 629.4   |

Камера шоковой заморозки Lainox ZOOM BOOSTED ZO202В используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для максимально быстрой заморозки и охлаждения различных продуктов питания. Модель оснащена сенсорным управлением, температурным датчиком, ручным и автоматическим размораживанием, воздушным охлаждением, ручкой, дверью с магнитным замком и регулируемыми ножками. Материал корпуса, внутреннего бампера, направляющих и ножек - высококачественная нержавеющая сталь, материал испарителя - медно-алюминиевый с катафорезным антикоррозионным покрытием, материал конденсирующей батареи - медь с алюминиевым сплавом, материал изоляции - пенополиуретан.

## Технические характеристики:

- Нагрев температурного датчика (извлечение иглы температурного датчика после цикла быстрой заморозки до -18°C);
- Автоматический цикл санитарной обработки рыбы;
- Автоматический цикл отверждения мороженого;
- Индивидуальные циклы шокового охлаждения и шоковой заморозки (память на 300 циклов);
- Панельная конструкция;

- Электровентиляторы непрямого потока;
- Дверь с петлями и с закрывающейся рампой;
- Дисплей 7 дюймов;
- Бортовой компрессорно-конденсаторный агрегат;
- Многоточечный температурный щуп с подогревом, 4 точки измерения;
- USB-соединение;
- Процессы, идентифицируемые по фотографиям;
- Тепловая защита компрессора;
- Экологичный хладагент R452A;
- Электрические соединения спереди в распределительном щите (с предохранителями);
- Опционально доступен к заказу стерилизатор Sterilox и пандус с решеткой для сбора жидкости и системой фильтрации.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.