

## Коммерческое предложение от 20.06.2026

### Камера отложенной расстойки POLAIR CRP2.6080.T4 inox

**Цена с НДС: 907 712 руб.**

Артикул: **114452**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип гастроемкости/противня	800x600 мм, 600x400 мм
Управление	независимое управление
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.8
Ширина, мм	2560
Глубина, мм	2160
Высота, мм	2300
Вес (без упаковки), кг	610
Вес (с упаковкой), кг	750

Камера [POLAIR CRP2.6080.T4 inox](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для отложенной расстойки тестовых заготовок перед выпеканием. Вазы замедления ферментации происходят при понижении температуры до -5 °С, а затем расстойкой перед выпеканием при температуре до 35 °С. Модель оснащена управлением Touch Screen 5, модулем для регулировки температуры и влажности, воздуховодом, стеклянным модулем и распашными дверьми. Материал корпуса и рабочей камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочих температур, °С: от -5 до +35
- Вместимость: тележка 600x800 мм - 4 шт; тележка 400x600 мм - 8 шт
- Габаритные размеры внутреннего блока, мм: 1500x1800
- Хладагент: R404A
- Кол-во дверных проемов: 2
- Потребляемая мощность, Вт, не более: 2.8
- Световой проем, мм: 1500x1850
  
- Регулировка уровня влажности (диапазон), %: 65-90
- Система электропитания, В/Гц: 3N/400В/50 Гц
- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки
- Медленно циркулирующий воздушный поток
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры

- Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте
- Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.