

## Коммерческое предложение от 01.05.2026

### Купольная посудомоечная машина OZTI OBM 1080D PDRT

**Цена с НДС: 198 127 руб.**

Артикул: **581817**

Под заказ



|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Гарантия                         | 12 мес.                |
| Страна-производитель             | Турция                 |
| Управление                       | электронное            |
| Цикл мойки, сек.                 | 52, 102, 132, 152, 192 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500                |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 360                    |
| Максимальная высота стаканов, мм | 360                    |
| Производительность, корзин/час   | 69                     |
| Подключение к горячей воде       | Да                     |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да                     |
| Дозатор моющего средства         | Да                     |
| Помпа слива                      | Да                     |
| Подключение, В                   | 380                    |
| Мощность, кВт                    | 9.66                   |
| Ширина, мм                       | 700                    |
| Глубина, мм                      | 785                    |
| Высота, мм                       | 1480                   |
| Вес (без упаковки), кг           | 115                    |
| Вес (с упаковкой), кг            | 125                    |

Купольная посудомоечная машина [OZTI OBM 1080D PDRT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мытья посуды и столовых приборов. Модель оснащена электронным управлением, термостатом, системой обратных клапанов и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал разбрызгивателя - армированный полипропилен.

#### Технические характеристики:

- Производительность: 69/35/27/23/18 корзин/час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды: 2,8 л/цикл
- Температура мойки: 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)

- Температура ополаскивания: 80-85 °С (подача воды при минимум 2 бар и 50 °С)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23/7 л
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °С
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5
- Подходит для установки в углах и в линию
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.