

Коммерческое предложение от 04.07.2026

Котел варочный OZTI OTGI 60

Цена с НДС: 390 456 руб.

Артикул: **566774**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Тип подключения	газ
Тип нагрева	косвенный
Объем, л	60
Тип	стационарный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	11
Ширина, мм	800
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	126.5

Варочный котел [OZTI OTGI 60](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для кипячения воды, варки овощей, приготовления первых, вторых и третьих блюд. Модель оснащена механическим управлением, газ-контролем, пьезоподжигом, манометром, электромагнитным клапаном, системой парового нагрева, двухслойной крышкой, краном и регулируемыми ножками. Материал корпуса, конфорок, лицевой панели, котла, крышки - высококачественная нержавеющая сталь, материал крана - хромированная сталь.

Технические характеристики:

- Температурный режим: до 110°C
- Цельнотянутый варочный котел подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Шарнирно-сочлененная труба на рабочей поверхности для наполнения варочного котла
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.