

**Коммерческое предложение от 17.02.2026****Котел варочный OZTI OTGD 60****Цена с НДС: 337 960 руб.****Артикул: 750584****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Турция
<b>Тип подключения</b>	газ
<b>Тип нагрева</b>	прямой
<b>Объем, л</b>	60
<b>Тип</b>	стационарный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	11
<b>Ширина, мм</b>	800
<b>Глубина, мм</b>	700
<b>Высота, мм</b>	850
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	115
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	126.5

Варочный котел [OZTI OTGD 60](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для кипячения воды, варки овощей, приготовления первых, вторых и третьих блюд. Модель оснащена механическим управлением, газ-контролем, пьезоподжигом, манометром, электромагнитным клапаном, системой парового нагрева, двухслойной крышкой, краном и регулируемыми ножками. Материал корпуса, конфорок, лицевой панели, котла, крышки - высококачественная нержавеющая сталь, материал крана - хромированная сталь.

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: до 110°C
- Цельнотянутый варочный котел подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Шарнирно-сочлененная труба на рабочей поверхности для наполнения варочного котла
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.