

Коммерческое предложение от 28.01.2026**Камера шоковой заморозки Abat ШОКК-202****Цена с НДС: 3 579 785 руб.****Артикул: 264554****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип габаритности/противня	GN 2/1
Холодильный агрегат	выносной
Цикл охлаждения, мин	90
Производительность цикла охлаждения, кг	300
Цикл заморозки, мин	240
Производительность цикла заморозки, кг	250
Подключение, В	220
Мощность, кВт	13.8
Ширина, мм	3465
Глубина, мм	1800
Высота, мм	2267
Вес (без упаковки), кг	860
Вес (с упаковкой), кг	946

Камера шоковой заморозки [Abat ШОКК-202](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для быстрой заморозки и хранения продуктов. Модель оснащена воздухоохладителем, 2 вентиляторами, навесной дверью, низкотемпературным уплотнителем, оттайкой горячим газом, подогревом и двухсторонним замком. Материал пандуса и пола камеры - рифленая нержавеющая сталь, материал стенок и потолка - сэндвич-панель из нержавеющей стали (толщина 80 мм).

Технические характеристики:

- Температурный режим охлаждения: от 90 до 3 °C
- Температурный режим заморозки: от 90 до -18 °C
- Объем камеры:
 - Полный: 7,92 м3
 - Полезный: 4,28 м3
- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °C
- Мин. температура полезного объема: -40 °C
- Количество загружаемых емкостей: 40

- Вместимость: 2 тележки (20xGN 2/1 или EN 2/1)
- Панели скрепляются между собой эксцентриковыми замками
- Пандусы для заезда тележек с обогревом порога, предотвращающего скольжение и выдерживающего высокие удельные нагрузки
- Эффективное охлаждение внутреннего объема камеры
- Управление осуществляется с дисплея контроллера
- Подогреваемый шуп для контроля заморозки продукта
- Агрегат на основе спарки спиральных компрессоров и конденсатор - выносного типа, соединяется с камерой посредством медных трубопроводов
- Камера поставляется в разобранном виде
- Хладагент R404A

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.