COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold THUM140Z1212



Цена с НДС: 457 763 руб.

Артикул: **112841**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от +5 до +10 °C
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2628от 1895 до 2628
Объем холодильной камеры, м^3	30.6от 15.6 до 30.6
Тип	высокотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.3
Вес (без упаковки), кг	96
Вес (с упаковкой), кг	104.5

Среднетемпературная сплит-система Rivacold THUM140Z1212 серии THU предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Модель обладает пониженным уровнем шума. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем 10 м
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9513Z-F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Виброгаситель на нагнетательной линии
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Жидкостной ресивер
- Фильтр-осушитель
- Смотровое окошко
- Соленоидный вентиль на жидкостной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2628 Вт
        - Объем камеры: 30,6 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2261 Вт
        - Объем камеры: 19,9 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1415 Вт
        - Объем камеры: 15,6 м3
- Мощность компрессора: 0,825 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2734 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 400 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1170 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
- Номинальный ток: 5,98 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.