

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Туннельная посудомоечная машина DIHR RX 246 SX+DDE+DR64+HR10

Цена с НДС: 3 676 866 руб.

Артикул: **799975**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	от 100 до 250
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	25.2
Ширина, мм	2500
Глубина, мм	805
Высота, мм	2075
Вес (без упаковки), кг	425
Вес (с упаковкой), кг	539

Туннельная посудомоечная машина [DIHR RX 246 SX+DDE+DR64+HR10](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, морских судах, в медицинских и муниципальных учреждениях для мойки бокалов, стаканов, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, теплорекуператором, реверсивным движением, сушкой (DR64), функцией движения слева-направо, системой безопасности от закрывания, системой термо барьер, системой фильтрации EASY, фильтрами CLEAN+, таймером, эргономичными ручками и ножками. Материал ванны - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, материал фильтров - нержавеющая сталь.

В комплекте корзины C40 для тарелок, C44 для бокалов, C43 для GN1/1, C47 для приборов.

Технические характеристики:

- Размер габаритов: GN 1/1 530x325 мм
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы защищены от электрических перегрузок
- Система CPF
- Система подачи с двойной боковой тягой с встроенной муфтой сцепления
- Экономайзеры использования зоны
- Автотаймер отключает двигатель конвейера и любые дополнительные электрические опции после

предварительно установленного периода бездействия

- Две скорости
- Двойное ополаскивание RR при большей эффективности и ограниченном потреблении энергии

Опционально доступно к заказу:

- Электронная панель с мембранной панелью IPX5
- Новые линейные и угловые сушики на 90°/180° от 4,5kw до 9Kw (изолированные для линейных моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 варианта рекуператоров тепла в зависимости от запрошенной модели (компактный – стандартный – с встроенным тепловым насосом)
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Система безопасности воды Break Tank
- Увеличенная мощность бойлера
- Тепловая и звуковая изоляция
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Слив SC
- Вариатор скорости (только для моделей с электронной панелью управления)
- Отгрузка двумя или более частями для облегчения транспортировки
- Санитизация машины даже с насосом повышения давления (только только для моделей с электронной панелью управления)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.