

## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Туннельная посудомоечная машина DIHR RX 104 DX+DDE+HR10

**Цена с НДС: 2 459 741 руб.**

Артикул: **197363**

Под заказ



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Гарантия                         | 24 мес.         |
| Страна-производитель             | Италия          |
| Размер кассеты, мм               | 500x500         |
| Производительность, корзин/час   | 107от 83 до 107 |
| Подключение к горячей воде       | Нет             |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да              |
| Дозатор моющего средства         | Да              |
| Подключение, В                   | 380             |
| Мощность, кВт                    | 26.2            |
| Ширина, мм                       | 1900            |
| Глубина, мм                      | 805             |
| Высота, мм                       | 1830            |
| Вес (без упаковки), кг           | 245             |
| Вес (с упаковкой), кг            | 300             |

Туннельная посудомоечная машина [DIHR RX 104 DX+DDE+HR10](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, морских судах, в медицинских и муниципальных учреждениях для мойки бокалов, стаканов, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, системой безопасности от закрывания, сушкой, теплорекуператор, движением справа-налево, системой термо барьер, системой фильтрации EASY, фильтрами CLEAN+, таймером, эргономичными ручками и ножками. Материал ванны - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, материал фильтров - нержавеющая сталь.

*В комплекте корзины C40 для тарелок, C44 для бокалов, C43 для GN1/1, C47 для приборов.*

#### Технические характеристики:

- Размер габаритов: GN 1/1 530x325 мм
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы защищены от электрических перегрузок
- Система CPF
- Система подачи с двойной боковой тягой с встроенной муфтой сцепления
- Экономайзеры использования зоны
- Автотаймер отключает двигатель конвейера и любые дополнительные электрические опции после предварительно установленного периода бездействия

- Две скорости
- Двойное ополаскивание RR при большей эффективности и ограниченном потреблении энергии

**Опционально доступно к заказу:**

- Электронная панель с мембранной панелью IPX5
- Новые линейные и угловые сушики на 90°/180° от 4,5kw до 9Kw (изолированные для линейных моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 варианта рекуператоров тепла в зависимости от запрошенной модели (компактный – стандартный – с встроенным тепловым насосом)
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Система безопасности воды Break Tank
- Увеличенная мощность бойлера
- Тепловая и звуковая изоляция
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Слив SC
- Вариатор скорости (только для моделей с электронной панелью управления)
- Отгрузка двумя или более частями для облегчения транспортировки
- Санитизация машины даже с насосом повышения давления (только для моделей с электронной панелью управления)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.