

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Туннельная посудомоечная машина DIHR QX 246 SX+DDE+DRF99MB+HRF10+X-BELT+SAN/2 части

Цена с НДС: 9 457 872 руб.

Артикул: **629757**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|---------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Подключение к горячей воде | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 46.8 |
| Ширина, мм | 5400 |
| Глубина, мм | 983 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес (без упаковки), кг | 720 |
| Вес (с упаковкой), кг | 931 |

Туннельная посудомоечная машина [DIHR QX 246 SX+DDE+DRF99MB+HRF10+X-BELT+SAN/2 части](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, морских судах, в медицинских и муниципальных учреждениях для мойки бокалов, стаканов, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электронным управлением, системой безопасности от падения, функцией ополаскивания, экономайзером, автотаймером, единым слив и автосливом, обратным клапаном, вертикальными, самоочищающимися насосами, шторками на выходе и входе, стандартной пальчиковой лентой, сушкой-консолем с двойной изоляцией, теплорекуператором, движением слева-направо, эргономичными ручками и ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал кислотоустойчивой ванны и бойлера - нержавеющая сталь AISI 316, материал фильтров - нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Ширина ленты: 710 мм
- Производительность: 2400-3710 тарелки/час
- Двери с двойной стенкой изолированы и уравновешены
- Система ТЕРМО БАРЬЕР
- Фильтры CLEAN+ 3

- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы защищены от электрических перегрузок
- Система CPF 5 продвижения конвейера со встроенным сцеплением
- Автотаймер отключает двигатель конвейера и любые дополнительные электрические опции после предварительно установленного периода бездействия
- Система подачи Smart DRIVE с 5 скоростями
- Цветной TFT-дисплей 5.7 « и мембранная клавиатура
- Непрерывный мониторинг рабочих параметров
- Электрический щит IPX5
- Санитизация
- Список сигналов тревоги и событий
- Новое двойное усиленное ополаскивание 2+
- Деление на 2 части

Опционально доступно к заказу:

- Имеются в наличии 5 видов лент и возможная полоса для столовых приборов
- Контроль за потреблением воды, электроэнергии и рабочего времени
- Сушка в модульном блоке или на консоли, сушка на консоли с двойной стенкой по запросу
- Режим работы сушки: все выключено, только вентиляторы, половина мощности (4,5 кВт) с вентиляторами и максимальная мощность (9 кВт) с вентиляторами
- Конденсация паров
- 3 тепловых рекуператора
- Легкий модуль предварительной мойки AS6 с системой EASY+ фильтра
- Блок дозаторов моющего и/или перистальтического ополаскивания
- Инспектор HACCP
- Wi-Fi
- Доставка из 2 или более частей для облегчения передвижения
- Санитарная обработка машины, также доступна с увеличенным насосом давления
- Теплоизоляция и звукоизоляция
- Изоляция ванн
- Break tank и насос повышения давления
- Место для канистры моющего средства и ополаскивателя
- Насосы из нержавеющей стали
- Дополнительная мощность в бойлере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.