

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Котломоечная машина Dühr GRANULES 900 PLUS+XP

**Цена с НДС: 2 332 952 руб.**

Артикул: **869876**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	300, 420, 540, 660, 780, 16
Размер кассеты, мм	850x350
Производительность, корзин/час	3, 4, 5, 6, 8, 12
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Нет
Дозатор моющего средства	Нет
Помпа слива	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	13
Ширина, мм	1095
Глубина, мм	910
Высота, мм	1910
Вес (без упаковки), кг	303
Вес (с упаковкой), кг	400

Котломоечная машина [Dühr GRANULES 900 PLUS+XP](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки котлов, гостроемкостей и кухонного инвентаря. Модель оснащена электронным управлением, LCD дисплеем, системой PLUS, двойными вертикальными моющими трубками, дополнительной мощностью для подключения холодной воды, усиленной вентиляционной системой, укрепленной нижней полудверью и колесами. Материал корпуса, моечной ванны, насоса и колес - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316.

*В комплект поставки входят корзина, суппорт для противне/кухонного инвентаря и кастрюль, регулируемый по высоте суппорт, направляющие и 9 кг гранул.*

#### Технические характеристики:

- Вместимость: 6xGN1/1-10xGN1/1 (530x325x max 65)
- Вместимость: 2xGN2/1 (650x530x max 140)
- Вместимость: 4xEN (600x400x20; 600x400x50)
- Диаметр котлов: 30 max 50/40 max 45/50 max 35
- Общее потребление: 12975 Вт

- Вместимость бака: 103 л
- Потребление воды за цикл: 4.4 л
- Клавиатура soft-touch с практичной многоцветной
- Функциональный LCD дисплей для контроля работы
- Панель управления Многоязычная
- Двойные стенки машины, изготовленные из материала с высокими термо-акустическими свойствами, делают ее полностью термо- и звукоизолированной
- Двойные легко снимающиеся вертикальные моющие трубки с незасоряющимися соплами с углубленным оттиском, изготовленные для оптимизации взаимодействия потока воды и гранул
- Корзина размещается на вращающейся опоре для оптимизации механического воздействия гранул на моющиеся поверхности
- Смешивание гранул с водой происходит перед входом в корпус насоса, аннулируя механическое трение между гранулами и металлическими частями, обеспечивая продолжительность эксплуатации
- Корзина сбора гранул с индикатором для точного контроля количества гранул, необходимых для использования
- Опционально доступно к заказу сервисная тележка облегчает загрузку и выгрузку машины, значительно повышая простоту в использовании, и, следовательно, производительность.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.