

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Туннельная посудомоечная машина DIHR RX 104 DX+XP

**Цена с НДС: 1 992 670 руб.**

Артикул: **961108**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	107от 83 до 107
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	28.9
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	805
Высота, мм	1830
Вес (без упаковки), кг	245
Вес (с упаковкой), кг	300

Туннельная посудомоечная машина [DIHR RX 104 DX+XP](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, морских судах, в медицинских и муниципальных учреждениях для мойки бокалов, стаканов, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, системой безопасности от закрывания, дополнительной мощностью для подключения к холодной воде, движением справа-налево, системой термобарьер, системой фильтрации EASY, фильтрами CLEAN+, таймером, эргономичными ручками и ножками. Материал ванны - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, материал фильтров - нержавеющая сталь.

*В комплекте корзины C40 для тарелок, C44 для бокалов, C43 для GN1/1, C47 для приборов.*

#### Технические характеристики:

- Размер габаритов: GN 1/1 530x325 мм
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы защищены от электрических перегрузок
- Система CPF
- Система подачи с двойной боковой тягой с встроенной муфтой сцепления
- Экономайзеры использования зоны
- Автотаймер отключает двигатель конвейера и любые дополнительные электрические опции после предварительно установленного периода бездействия
- Две скорости
- Двойное ополаскивание RR при большей эффективности и ограниченном потреблении энергии

#### Опционально доступно к заказу:

- Электронная панель с мембранной панелью IPX5
- Новые линейные и угловые сушики на 90°/180° от 4,5kw до 9Kw (изолированные для линейных моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 варианта рекуператоров тепла в зависимости от запрошенной модели (компактный – стандартный – с встроенным тепловым насосом)
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Система безопасности воды Break Tank
- Увеличенная мощность бойлера
- Тепловая и звуковая изоляция
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Слив SC
- Вариатор скорости (только для моделей с электронной панелью управления)
- Отгрузка двумя или более частями для облегчения транспортировки
- Санитизация машины даже с насосом повышения давления (только только для моделей с электронной панелью управления)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.