

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Машина для мойки ящиков DIHR LX 501

Цена с НДС: 5 575 573 руб.

Артикул: **454111**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	36.5
Ширина, мм	4900
Глубина, мм	985
Высота, мм	1860
Вес (без упаковки), кг	775
Вес (с упаковкой), кг	900

Туннельная машина [DIHR LX 501](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах, в медицинских и муниципальных учреждениях для мойки сплошных ящиков, форм для тортов и кексов. Модель оснащена электронным управлением, вертикальными самоочищающимися моечными насосами и ножками. Материал штампованной кислотоустойчивой ванны и бойлера - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, материал фильтров - нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Производительность: 2.2-3.45 м/мин (100 ящиков/час)
- Максимальные габариты корзин: 640x450
- Ширина ленты: 710 мм
- Система подачи SMART DRIVE с 5 скоростями
- Плоские ленты
- Цветной TFT-дисплей 5.7 " и мембранная клавиатура
- Быстрые клавиши для команд оператора с меню на языке
- Непрерывный мониторинг рабочих параметров

- Электрический щит IPX5
- Список сигналов тревоги и событий
- Централизованный единый слив и автоматический слив (AD)
- Новые независимые и ориентированные ALL-IN-1 мыть руки
- Экономайзеры использования зоны
- Экономайзер моющего средства DDSS
- Герметичные ванны слегка наклонены, чтобы способствовать сливу
- Бойлер ACID PROOF с изоляцией для уменьшения потерь тепла
- Новые уравновешенные, изолированные двойные двери с системой защиты от падения
- Новое двойное усиленное ополаскивание 2R+, улучшенная производительность при более экономных расходах
- Система CPF: управление потоком воды
- Машина может быть доукомплектована следующими опциями, что в значительной степени расширит ее возможности
- Выбор направления при заказе

Опционально доступно к заказу:

- 5 видов лент и возможная полоса для столовых приборов
- Контроль за потреблением воды, электроэнергии и рабочего времени
- Сушка в модульном блоке или на консоли, сушка на консоли с двойной стенкой по запросу
- Режим работы сушки: все выключено, только вентиляторы, половина мощности (4,5 кВт) с вентиляторами и максимальная мощность (9 кВт) с вентиляторами
- Конденсация паров
- 3 тепловых рекуператора
- Блок дозаторов моющего и/или перистальтического ополаскивания
- Инспектор НАССР
- Wi-Fi
- Доставка из 2 или более частей для облегчения передвижения
- Санитарная обработка машины, также доступна с увеличенным насосом давления
- Теплоизоляция и звукоизоляция
- Изоляция ванн
- Усиленная лента

- Break tank и насос повышения давления
- Место для канистры моющего средства и ополаскивателя
- Насосы из нержавеющей стали
- Дополнительная мощность в бойлере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.