

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Гриль индукционный SMART INDUCTION G72-RN

Цена с НДС: 146 100 руб.

Артикул: 717391

Под заказ



Гарантия	18 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество зон нагрева	1
Структура жарочной поверхности	рифленая
Материал поверхности	сталь
Подключение, В	220
Мощность, кВт	5
Ширина, мм	400
Глубина, мм	750
Высота, мм	390
Вес (без упаковки), кг	41
Вес (с упаковкой), кг	46

Газовая жарочная поверхность [SMART INDUCTION G72-RN](#) серии 700 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей. Модель оснащена электромеханическим управлением, Touch Screen кнопками, индикаторами, поддоном для сбора масла, жира и остатков пищи, съемным жировым фильтром и регулируемыми ножками. Материал корпуса и столешницы - высококачественная нержавеющая сталь AISI 430, материал жарочной поверхности и панели - нержавеющая сталь.

Технические характеристики :

- Температурный режим: от 50 до 280 °C
- Допустимое входное напряжение: от 170 до 265 В
- Частота: 50 Гц
- Таймер: от 1 до 99 мин.
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Рабочая зона: 10 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- Высота бортиков: 100 мм
- Размер рабочей поверхности: 336x530 мм
- Габариты на подставке: 400x750x985 мм
- Съемный воздухопровод и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко

- моются под проточной водой или в посудомоечной машине
- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
 - Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
 - Экономичное энергопотребление
 - Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор
 - Сливное отверстие на рабочей поверхности
 - Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
 - Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
 - Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
 - Рабочая поверхность открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
 - Долговечные материалы, не подверженные коррозии
 - Инструкция на корпусе по QR
 - Немецкие силовые элементы
 - Американские чипы
 - Международная система менеджмента качества ISO 9001
 - Опционально доступна к заказу подставка [открытая](#), [закрытая](#) и [полузакрытая](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.