COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Льдогенератор Abat ЛГ-1200Ч-04 (выносной холод - централизованная подача хладагента)

Цена с НДС: 725 706 руб.

Артикул: **676864**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип льда	чешуйчатый лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	без бункера
Тип охлаждения	водяное
Производительность, кг/сут	1200
Подключение, В	380
Мощность, кВт	0.5
Ширина, мм	912
Глубина, мм	605
Высота, мм	740
Вес (без упаковки), кг	133
Вес (с упаковкой), кг	143

Льдогенератор Abat ЛГ-1200Ч-04 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для производства чешуйчатого льда (Scale Ice). Оборудование оснащено автоматическим отключением при отсутствии воды, утечки хладагента, повышенной нагрузки и переполненном бункере и регулируемым ножками. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь.

Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Технические характеристики:

- Водяное охлаждение
- Расход воды: 1 л/кг
- Холодопроводимость: 6400 Вт
- Свойства производимого льда:
  - Температура: от -5 до -10 °C
  - Толщина чешуек: от 1 до 2 мм
  - Влажность: 5%
- Циклы работы:

    - Режим заполнения ванны водой
    - Режим заморозки
- Под систему централизованной подачи хладагента
- Охлаждение конденсатора через подключение к системе централизованного охлаждения (выносной холод)
- 2 вертикально ориентированных, неподвижных барабана-испарителя для намерзания льда обеспечивают герметичность системы подачи хладагента
- Лед срезается ножами, которые имеют привод от независимых мотор-редукторов
- Стабильная работа в жарких климатических условиях
- Более интенсивное охлаждение и замораживание продуктов благодаря большей поверхности соприкосновения с продуктом
- Чешуйчатый лед менее подвержен механическому разрушению
- Эксплуатация при температуре окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Эксплуатация при относительной влажности: от 40 до 70%
- Опционально доступен к заказу бункер Б-400 и Б-300

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.