

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок среднетемпературный Север MGM 435 S

Цена с НДС: 300 486 руб.

Артикул: **426727**

Под заказ



| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | настенный |
| Холодопроизводительность, Вт | от 5629 до 7518 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 77 до 110 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 3.65 |
| Ширина, мм | 1261 |
| Глубина, мм | 1201 |
| Высота, мм | 980 |
| Вес (без упаковки), кг | 167 |
| Вес (с упаковкой), кг | 226 |

Среднетемпературный моноблок [Север MGM 435 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Электронная панель управления. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимеризованным покрытием, материал ребер - алюминий, материал трубки - медь.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404A
- Укомплектован опцией "Зимний комплект" (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
- Герметичный компрессор TFH4540Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
- Защищающий электронные компоненты от механических воздействий корпус из оцинкованной стали, на которую нанесено покрытие из полимеров
- Агрегат подключается к электрической сети при помощи 3-метрового кабеля
- Эффективная система воздушного охлаждения исключает возможность перегрева конденсаторов и испарителей
- Оттайка ТЭНом в автоматическом режиме по заданным параметрам, возможно включение оттайки вручную

- Управление электронного типа, позволяющее быстро настраивать оборудование с высокой точностью
- Датчики, автоматические срабатывающие при низком/высоком давлении и запускающие блокиратор
- Тепловые выключатели, в автоматическом режиме контролирующие и нормирующие расход электрической энергии компрессором и вентилятором
- Капиллярная система, используемая для расширения фреона
- Поршневой герметичный компрессор
- Стальные решетки вентиляторов
- Поддон испарителя и емкость сбора воды, соединительный патрубок с электронагревателем
- Алюминиевое оребрение теплообменника
- Температура окружающей среды, °C 30°C-40°C
- Опционально доступен к заказу "Зимний комплект" (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) и выносной пульт управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.