

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Моноблок низкотемпературный Север BGM 535 S (с ВПУ)

Цена с НДС: 610 158 руб.

Артикул: **276934**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Холодопроизводительность, Вт	7735от 5605 до 7735
Объем холодильной камеры, м ³	120от 90 до 120
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.74
Ширина, мм	1883
Глубина, мм	1007
Высота, мм	1365
Вес (без упаковки), кг	255
Вес (с упаковкой), кг	441

Низкотемпературный моноблок [Север BGM 535 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель с выносным пультом управления. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимеризованным покрытием, материал ребер - алюминий, материал трубки - медь.

Поставляется в заправленном виде.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15 °С
- Хладагент: R404A
- Герметичный компрессор CAJ2464Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
- Поршневой герметичный компрессор
- Стальные решетки вентиляторов
- Поддон испарителя и емкость сбора воды, соединительный патрубок с электронагревателем
- Алюминиевое оребрение теплообменника
- Агрегат подключается к электрической сети при помощи 3-метрового кабеля
- Эффективная система воздушного охлаждения исключает возможность перегрева конденсаторов и испарителей
- Оттайка ТЭНом в автоматическом режиме по заданным параметрам, возможно включение оттайки вручную
- Управление электронного типа, позволяющее быстро настраивать оборудование с высокой точностью
- Датчики, автоматические срабатывающие при низком/высоком давлении и запускающие блокиратор

- Тепловые выключатели, в автоматическом режиме контролирующие и нормирующие расход электрической энергии компрессором и вентилятором
- Капиллярная система, используемая для расширения фреона

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.