

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система среднетемпературная Север MGS 211 S

**Цена с НДС: 111 272 руб.**

Артикул: **951742**

Под заказ



|  |                     |
|--|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 10         |
| Холодопроизводительность, Вт             | от 1672 до 2274     |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | от 14 до 21         |
| Тип                                      | среднетемпературная |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 1.2                 |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 130                 |

Среднетемпературная сплит-система [Север MGS 211 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена электронным управлением, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте трубопровод 3 м.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5 °C
- Компрессор:
  - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
  - Модель: CAJ9510Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диамет. вентилятора, мм: 300
- Производительность вент., м3/ч: 1740

- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Мощность оттайки, кВт: 1,61
  - Шаг ребер, мм: 4,2
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Мах. мощность вент, кВт: 0,068
  - Диам. вентилятора, мм: 300
  - Производительность вент., м3/ч: 1740
  - Длина струи, м: 5
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автоматами от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8\*;1/2"
  
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.